

3D打印机 LZ-P500

LZ-P500 3D Printer

- ◆ 自主研发喷嘴、不堵料
- ◆ 进口滚珠丝杆
- ◆ 进口直线导轨
- ◆ 断电续打
- ◆ 断料检测
- ◆ 智能换料
- ◆ 钣金一体结构
- ◆ 高温自动保护



广州立铸电子科技有限公司

地址:广州市海珠区新港东路琶洲会展产业园B栋504-506
 电话:020-38888896 邮箱:server@lz-tec.com
 网址:www.Lz-tec.com



家具



灯饰



建筑



医疗



教育



艺术

主要技术参数

打印范围	500x500x600(mm)
外观尺寸	755x755x943(mm)
重量	100kg
喷嘴直径	0.4mm、0.6mm、0.8mm
喷嘴温度	190-250度
喷头升温时间	1-2分钟
打印材料	PLA+等可塑性材料
材料直径	3mm
打印厚度	0.05-0.3mm

最大打印速度	200mm/s
托盘温度	60-110度
打印精度	0.1mm
输入文件	STL
连接方式	SD卡连接
成型原理	熔融层叠制造
工作电压	110v-220v 50Hz-60Hz
打印机结构	不锈钢钣金和金属外框烤漆工艺